

Serie WPX

Programadores a pilas

La línea de programadores a pilas ESP-9V permite automatizar el riego cuando no hay red eléctrica.

Más fácil de programar

Se puede acceder a las funciones más habituales de programación desde la misma pantalla, lo que facilita y agiliza la programación.

Se instala en cualquier parte

El WPX se puede instalar prácticamente en cualquier parte. La carcasa impermeable garantiza una larga vida útil incluso si se instala en una arqueta enterrada.

Mayor duración

Puede funcionar durante un año aproximadamente con una pila alcalina de 9 voltios, o bien durante dos años con dos pilas alcalinas de 9 voltios.

Características del programador

- El tiempo de funcionamiento, las horas de inicio y los días de riego de cada zona se muestran en una sola pantalla.
- Pantalla LCD grande con interfaz de usuario fácil de navegar.
- Entrada de sensor meteorológico con función de desactivación.
- Circuito de inicio de bomba/válvula maestra. (Solo en unidades multizona).
- Memoria de programas no volátil (100 años).
- Certificación IP68 de protección contra entrada de polvo y agua.
- La carcasa de plástico del programador tiene una extraordinaria resistencia a la intemperie, el amarilleo y el envejecimiento.

Funciones de programación

- Botón exclusivo de riego manual para facilitar el uso.
- El apilado automático de zonas garantiza que no haya más de una válvula regando al mismo tiempo. Si varias zonas están programadas para regar el mismo día a la misma hora, el ESP-9V regará secuencialmente empezando por la zona con el número más bajo.

- Contractor Rapid Programming™ copia automáticamente las horas de inicio y los días de riego de la zona 1 en el resto de zonas durante la configuración inicial.
- Se pueden personalizar la hora de inicio, el tiempo de riego y los días de riego para cada zona.
- 6 horas de inicio independientes por zona.
- 4 opciones de días de riego por zona: Días de la semana personalizables, cíclico (intervalos de 1 a 30 días), días impares y días pares.
- Retraso del riego (1 a 9 días).

Funciones avanzadas

- Guardar/restaurar en memoria un programa predeterminado por el instalador (Contractor Default).
- Invalidación del sensor de lluvia para todas las zonas o por zonas individuales.
- Regar manualmente TODAS las zonas o UNA zona.
- Inicio manual con sólo tocar un botón

Certificaciones

- cULus, FCC, IC, CE, RCM (AMCA), IP68, RoHS

Dimensiones del programador

Anchura: 13,59 cm
 Altura: 10,26 cm
 Profundidad: 6,15 cm
 Peso: 907 g

Tamaño de la pantalla LCD

Anchura: 5,72 cm
 Altura: 3,18 cm

Dimensiones de montaje opcional para pared

Anchura: 10,76 cm
 Altura: 17,60 cm
 Profundidad: 4,99 cm
 Peso: 107 g



Con montaje opcional en pared

Cómo especificar su modelo:

WPX1

Programador a pilas de 9 V

| | |
|----------|---------------------------------|
| WPX1 | Programador de 1 zona |
| WPX2 | Programador de 2 zonas |
| WPX4 | Programador de 4 zonas |
| WPX6 | Programador de 6 zonas |
| WPX1SOL | 1 zona + solenoide de 9 V |
| WPXDVKIT | 1 zona + válvula DV (BSP) de 1" |
| 9VMOUNT | Kit de montaje en pared |

Especificaciones

El programador será compatible con instalación en arqueta enterrada. El programador funciona normalmente si se sumerge en agua.

La carcasa del programador de riego es de plástico. El compartimento de la batería tiene doble sello para evitar la entrada de agua. El programador debe tener dos ranuras de montaje para tornillos con las que fijarlo en el interior de una arqueta.

En condiciones normales, el programador puede funcionar durante un año aproximadamente con una pila alcalina de 9 voltios, o bien dos años con dos pilas alcalinas de 9 voltios.

El programador puede utilizar 1, 2, 4 o 6 zonas (en función del modelo).

Los modelos de 2, 4 y 6 estaciones admiten una válvula maestra.

Los modelos de 4 y 6 estaciones incluyen un cable común adicional para facilitar la instalación.

Todas las válvulas comparten el uso de la válvula maestra.

Debe haber una entrada de sensor en el programador que debe adaptarse a un sensor de lluvia de contacto seco.

El programador permite al usuario obedecer o ignorar las entradas del sensor de lluvia en todas las zonas o en zonas individuales.

El programador tiene una capacidad de

tiempo de funcionamiento de 1 a 240 minutos en incrementos de un minuto, un calendario de 365 días con años bisiestos y hasta seis horas de inicio por zona.

Cada zona se puede programar con cualquiera de las siguientes opciones: Días de la semana personalizables, cíclico (intervalos de 1 a 30 días), días impares y días pares.

El programador tiene una función de ajuste estacional global, regulable de 10% a 200% en incrementos del 10%. (El máximo tiempo resultante de funcionamiento por zona será de 399 minutos).

La función de retraso del riego permite al usuario suspender el riego entre 1 y 9 días.

El programador tiene un botón exclusivo de riego manual para iniciar el riego en todas las zonas o en zonas específicas con el tiempo programado.

El programador puede iniciar o detener manualmente una o todas las válvulas durante un tiempo especificado.

El programador se puede instalar en una pared con el kit opcional de instalación en pared.

El programador incluye una cubierta de goma para proteger la pantalla LCD y el panel de programación.

Rain Bird Europe SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird Iberica S.A.

Polígono Ind. Pinares Llanos
c/ Carpinteros, 12, 2ºC
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

Rain Bird France SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Deutschland GmbH

Königstraße 10c
70173 Stuttgart
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)711 222 54 158
Fax: +49 (0)711 222 54 200
rbd@rainbird.eu

Rain Bird Sweden AB

c/o Matrisen
Nordenskiöldsgatan 6
21119 Malmö
SWEDEN
Tel : (46) 42 25 04 80
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Türkiye

Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60
34774 Ümraniye, İstanbul
TÜRKİYE
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr