

Como recambio rápido y flexible para un cabezal integrado, el cabezal de la tubería de goteo QF es el primer cabezal prefabricado del sector para instalaciones de tuberías de goteo. Al utilizar una mezcla exclusiva de polietileno, similar a la de la tubería de goteo Serie XF de Rain Bird, el cabezal de la tubería de goteo QF permite a los instaladores limitarse a tender el cabezal y conectar la tubería de goteo con una separación de 30,5 o 45,7 cm, lo que elimina la necesidad de medir, cortar, encolar y encintar.

### FUNCIONES

- El codo del cabezal gira 360° e incorpora una anilla de protección, lo cual impide los daños y garantiza una estanqueidad adecuada.
- La lengüeta giratoria resuelve los problemas de alineamiento del soterramiento: muévala hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la tubería de goteo sin necesidad de volver a soterrar.
- Los codos utilizan el mismo diseño que el popular accesorio de conexión XFF de Rain Bird, que requieren un 50% menos de fuerza de inversión y que son compatibles con la herramienta de inserción XFF.

### ESPECIFICACIONES

#### Tubería QF de 3/4"

##### Dimensiones:

**DE:** 23,9 mm

**DI:** 20,8 mm

**Grosor:** 1,5 mm

**Separación:** 30,5 cm o 45,7 cm

**Longitud del rollo:** 30,5 m

**Colores del rollo:** Cobre o morado

### Modelos

Rollo	Separación de 12"	Separación de 18"
	Tubería de goteo de 3/4"	Tubería de goteo de 3/4"
100'	XQF7512100	XQF7518100
100' morado	—	—

### CÓMO ESPECIFICAR

XQF	-	XX	-	XX	-	XXX
MODELO		DIÁMETRO		SEPARACIÓN ENTRE GOTEROS		LONGITUD DEL ROLLO
XQF = Xerigation Quick Flexible		75 = 3/4"		12 = 30,5 cm 18 = 45,7 cm		100 = 30,5 m

